

בקר צ'ילר רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד 32x74 מ"מ, התקנה על פנל

IC110CX



מאפיינים טכניים

4 digits, d.p., -	1 תצוגה
4 digits, d.p., -	2 תצוגה
6 push buttons	לוח מקשים
12Vac/dc, 24Vac/dc optional	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC - configurable	1 רגש
NTC - configurable	2 רגש
NTC/4÷20mA/0÷5V configurable	3 רגש
NTC/dig inp configurable	4 רגש

כניסות דיגיטליות

present	מפסק לחץ נמוך
present	מפסק לחץ גבוהה
4 configurable	מס' כניסה דיגיטלית

יציאות / מגעים

8A	1 יציאה/מגע מדחס
8A configurable	2 יציאה/מגע
8A configurable	3 יציאה/מגע
8A configurable	4 יציאה/מגע
8A configurable optional	5 יציאה/מגע

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
present (for VICX610)	יציאת פנל הפעלה מרחוק
TTL	יציאה תקשורת סריאלית
12Vdc - 40mA max	יציאת אזעקה
4÷20mA or 0÷10V for fan speed module-optional	יציאה אנלוגית
PWM	סיגנל עבור TRIAC או הפעלה/הפסקה של מודול מאוורר

אחר

optional	ציפצוף פנימי
----------	--------------

שעון זמן אמת	optional
מדידות	
תחום מדידה	Pressure probe: 0÷50bar NTC probe: -40÷110°C (-40÷230°F)
דיוק	±0.7°C ±1 digit
כללי	
מארז	Self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP 65 with gasket
צריכת אנרגיה	5VA max
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	-10°÷60°C 14°÷140°F
טמפרטורת אחסון	-30°÷85°C -22°÷185°F
לחות יחסית	20÷85% (non condensing)
רזולוציה	0.1°C or 1°F (selectable)
חיבורי מודול חיצוני	Disconnectable connectors (12-14 pin or 14-6 pin or 16-8 pin)