

בקר קירור עם טיימר הפשרה ופונקציית HACCP 32x74 מ"מ, התקנה על פנל

XR720C



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
4 push buttons	לוח מקשים
110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC	טרמוסטט
NTC	תצוגה

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה, מפסק דלת, הפשרה, תאורה
--------------	-------------------------------

יציאות / מגעים

8A	מרחס
----	------

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
optional	יציאה אינפרא אדום

אחר

present	ציפוף פנימי
present	שעון זמן אמת

מדודות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP65 with gasket	הגנה קידמית
1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C	טמפרטורת אחסון

22°÷185°F	
20÷85%	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני