

בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, מגע עזר,
יציאת תקשורת ושעון זמן אמת
התקנה על מסילה DIN 4

XR570D



מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	110, 230Vac

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC / PTC
הפשרה	NTC / PTC
תצוגה	NTC / PTC

כניסות דיגיטליות

תחילת הפשרה, מפסק לחץ, חיסכון אנרגיה, מגע מגע משני, אזעקה חיצונית, אזעקה חמורה	configurable
מפסק דלת	present

יציאות / מגעים

מרחס	8A
הפשרה	no 8A / nc 5A
מאווררים	8A
אזעקה	16A

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present
יציאה תקשורת סריאלית	RS485

אחר

ציפצוף פנימי	present
שעון זמן אמת	present

מדידות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
סוג תצוגה	red LED (13.2mm high)

אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°÷60°C 32°÷140°F
טמפרטורת אחסון	-30°÷85°C 22°÷185°F
לחות יחסית	20÷85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F
חיבורי מודול חיצוני	Screw-terminal block <2.5mm ²