

בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה התקנה על מסילה DIN 4

XR20D



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה
24, 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC / PTC	טרמוסטט
-----------	---------

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה/מגע משני/תחילת הפשרה/מפסק דלת/תקלת פרוסטטט
--------------	--

יציאות / מגעים

no 8A / nc 5A, 20A optional	מדחס
--------------------------------	------

יציאות אחרות

present	חיבור מפתח תיכנות
---------	-------------------

אחר

HACCP	פונקציות
optional	ציפצוף פנימי

מדידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
red LED (13.2mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני