

בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה, מגע
אזעקה/תאורה
התקנה על מסילה DIN 4

XR30D



מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	24, 110, 230Vac

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC / PTC
---------	-----------

כניסות דיגיטליות

אזעקה/מגע משני/תחילת הפשרה/מפסק דלת/תקלת פרסוסטט	configurable
--	--------------

יציאות / מגעים

מדחס	no 8A / nc 5A, 20A optional
אזעקה או מגע משני	no 8A / nc 5A

יציאות אחרות

חיבור מפתח תיכנות	present
-------------------	---------

אחר

פונקציות	HACCP
ציפצוף פנימי	optional

מדידות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
סוג תצוגה	red LED (13.2mm high)
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°÷60°C 32°÷140°F
טמפרטורת אחסון	-30°÷85°C 22°÷185°F
לחות יחסית	20÷85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F

Screw-terminal block <2.5mm²

חיבורי מודול חיצוני