

בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה ומגע תאורה
38x185 מ"מ, התקנה על פנל

XW20L



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה
6 push buttons	לוח מקשים
24, 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC / PTC	טרמוסטט
NTC / PTC	תצוגה
NTC / PTC	עיבוי

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה, תחילת הפשרה, מפסק דלת, מפסק לחץ
configurable	כניסה דיגיטלית 2

יציאות / מגעים

20A	מדחס
8A, 16A optional	תאורה, OFF/ON

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
X-REP optional	חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק
TTL	יציאה תקשורת סריאלית

אחר

optional	ציפצוף פנימי
optional	שעון זמן אמת

מדידות

Probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

self extinguishing ABS	מארז
IP65 with gasket	הגנה קידמית
red LED (13mm high) with icons	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים

0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ² and 6.3mm faston	חיבורי מודול חיצוני