

בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם הפשרת גז חם/גופי חימום, בקרת מאווררים 38x185 מ"מ, התקנה על פנל

XW60LS



מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
לוח מקשים	5 push buttons
אספקת מתח	24, 110, 230Vac

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC / PTC
הפשרה	NTC / PTC

כניסות דיגיטליות

אזעקה, תחילת הפשרה, מפסק דלת, מפסק לחץ	configurable (configurable also as a probe)
--	---

יציאות / מגעים

מדחס	20A
הפשרה	8A
מאווררים	8A

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present
חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק	X-REP optional
יציאה תקשורת סריאלית	TTL

אחר

ציפצוף פנימי	optional
שעון זמן אמת	optional

מדידות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP65 with gasket
סוג תצוגה	red LED (13mm high) with icons
אגירת נתונים	EEPROM memory

0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
2.8mm and 6.3mm faston	חיבורי מודול חיצוני