

Digital controller for M. T. and L. T. for ventilated applications

XW60V

100x64 מ"מ, התקנה על פנל



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה
6 push buttons	לוח מקשים
24, 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC / PTC	טרמוסטט
NTC / PTC	הפשרה

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה, תחילת הפשרה, מפסק דלת, מפסק לחץ
--------------	--

יציאות / מגעים

8A, 20A optional	מדחס
8A	הפשרה
8A	מאווררים
16A	תאורה, OFF/ON

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
---------	------------------------------

אחר

optional	ציפצוף פנימי
----------	--------------

מדידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP65 with gasket	הגנה קידמית
red LED (13mm high) with icons	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C	טמפרטורת אחסון

22°÷185°F	
20÷85%	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ² and 6.3mm faston	חיבורי מודול חיצוני