

בקר קירור עם טיימר הפשרה ופונקציית HACCP 38x185 מ"מ, התקנה על פנל

XW720L



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
6 push buttons	לוח מקשים
110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC	טרמוסטט
NTC	תצוגה

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה, מפסק דלת, הפשרה, תאורה
--------------	-------------------------------

יציאות / מגעים

8A, 20A optional	מחס
8A	תאורה

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
TTL	יציאה תקשורת סריאלית
optional	יציאה אינפרא אדום

אחר

present	ציפוף פנימי
present	שעון זמן אמת

מידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP65 with gasket	הגנה קידמית
1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C	טמפרטורת עבודה

32°÷140°F	
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ² and 6.3mm faston	חיבורי מודול חיצוני