טרמוליין בע"מ
צלע ההר 47, מודיעין, ישראל
טל: 02-679-94-79
טל: 03-550-45-27
www.thermoline.co.il/bakara

XW740L

Digital controller for medium and low temperature with defrost management

38x185 מ"מ, התקנה על פנל

מאפיינים טכניים

תצוגה 1	3 digits, d.p., -
תצוגה 2	4 digits, d.p., -
לוח מקשים	6 push buttons
אספקת מתח	110, 230Vac

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC
הפשרה	NTC
תצוגה	NTC

כניסות דיגיטליות

אזעקה , מפסק דלת ,הפשרה, תאורה	configurable

יציאות / מגעים

מדחס	8A, 20A optional
הפשרה	8A
תאורה	8A

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present
יציאה תקשורת סריאלית	TTL
יציאה אינפרא אדום	optional

אחר

ציפצוף פנימי	present
שעון זמן אמת	present

מדידות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP65 with gasket

© טרמוליין בע"מ
השיפור המתמיד במוצרינו עשוי לגרום לשינויים בנתונים המוצגים באתר זה ללא הודעה מראש

טרמוליין בע"מ
צלע ההר 47, מודיעין, ישראל
טל: 02-679-94-79
טל: 03-550-45-27
www.thermoline.co.il/bakara

סוג תצוגה	1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°÷60°C 32°÷140°F
טמפרטורת אחסון	-30°÷85°C 22°÷185°F
לחות יחסית	20÷85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F
חיבורי מודול חיצוני	Screw-terminal block <2.5mm^2 and 6.3mm faston

© טרמוליין בע"מ
השיפור המתמיד במוצרינו עשוי לגרום לשינויים בנתונים המוצגים באתר זה ללא הודעה מראש