

**בקר דיגיטלי רב שימושים קירור/הקפאה עם הפשרת גז
חם/גופי חימום, בקרת מאווררים**
38x185 מ"מ, התקנה על פנל

XW260L



מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
לוח מקשים	6 push buttons
אספקת מתח	110, 230Vac

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC
הפשרה	NTC
תצוגה	NTC

כניסות דיגיטליות

אזעקה/ניתוק אזעקה/תקלת פרסוסטט/ חיסכון באנרגיה/ ON- OFF/ משני מגע הפעלת	configurable
מפסק דלת	present

יציאות / מגעים

מרחס	20A
הפשרה	8A
מאווררים	8A
תאורה	16A 16A neon optional

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present
חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק	X-REP optional
יציאה תקשורת סריאלית	TTL, RS485 optional
יציאה אנלוגית	4÷20mA optional

אחר

ציפצוף פנימי	present
--------------	---------

מדידות

תחום מדידה	Probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

self extinguishing ABS	מארז
IP65 with gasket	הגנה קידמית
red LED (13mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ² and 6.3mm faston	חיבורי מודול חיצוני