

Digital controller for medium and low temperature with
defrost management and RS
32x74 מ"מ, התקנה על פנל

XR745C



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
4 push buttons	לוח מקשים
12, 24Vac/dc	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC	טרמוסטט
NTC	הפשרה
NTC	תצוגה

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה, מפסק דלת, הפשרה, תאורה
present	מפסק דלת

יציאות / מגעים

8A	מרחס
8A	הפשרה

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
TTL, RS485 optional	יציאה תקשורת סריאלית
optional	יציאה אינפרא אדום

אחר

present	ציפוף פנימי
present	שעון זמן אמת

מדידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP65 with gasket	הגנה קידמית

1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0 °÷60 °C 32 °÷140 °F	טמפרטורת עבודה
-30 °÷85 °C 22 °÷185 °F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני