


Multifunction split controller for medium and low temperature ventilated applica

לוח פתוח או בפורמט PS, GS, OA

XW272K



מאפיינים טכניים

On keyboard 3 digits, d.p., -	תצוגה
6 push buttons (T620-V620)	מקלדת מרוחקת
110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC	טרמוסטט
NTC	הפשרה
NTC	תצוגה

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה/ניתוק אזעקה/תקלת פרסוסטט/ חיסכון באנרגיה/ ON-משני מגע הפעלת OFF
present	מפסק דלת

יציאות / מגעים

20A	מחדס
20A	מחדס 2
8A	הפשרה
8A	מאווררים
16A 16A neon optional	תאורה
8A	אזעקה

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
TTL, RS485 optional	יציאה תקשורת סריאלית
4÷20mA optional	יציאה אנלוגית

אחר

On keyboard optional	ציפצוף פנימי
----------------------	--------------

מדידות

Probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	$0^{\circ} \div 60^{\circ} \text{C}$ $32^{\circ} \div 140^{\circ} \text{F}$
טמפרטורת אחסון	$-30^{\circ} \div 85^{\circ} \text{C}$ $22^{\circ} \div 185^{\circ} \text{F}$
לחות יחסית	$20 \div 85\%$
רזולוציה	0.1°C or 1°F