

Multifunction digital controller for medium and low temperature ventilated appli

38x185 מ"מ, התקנה על פנל

XW570L



מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
לוח מקשים	8 push buttons
אספקת מתח	110, 230Vac

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC
הפשרה	NTC
תצוגה	NTC

כניסות דיגיטליות

אזעקה/ניתוק אזעקה/תקלת פרסוסטט/ חיסכון באנרגיה/ ON- OFF/ משני מגע הפעלת	configurable
מפסק דלת	present

יציאות / מגעים

מחדס	20A
הפשרה	8A
מאווררים	8A
תאורה	16A 16A neon optional
אזעקה	8A
מגע משני	16A

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present
חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק	X-REP optional
יציאה תקשורת סריאלית	TTL, RS485 optional
יציאה אנלוגית	4÷20mA optional

אחר

ציפצוף פנימי	present
שעון זמן אמת	present

מדידות

תחום מדידה	Probe dependent
דייק	Better than 1% of full scale
כללי	
מארז	self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP65 with gasket
סוג תצוגה	red LED (13mm high)
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°÷60°C 32°÷140°F
טמפרטורת אחסון	-30°÷85°C 22°÷185°F
לחות יחסית	20÷85%
רזולוציה	0.1 °C or 1 °F
חיבורי מודול חיצוני	Screw-terminal block <2.5mm ² and 6.3mm faston