

Multifunction controller for normal and low temperature ventilated applications

לוח פתוח או בפורמט GS

XM463K



מאפיינים טכניים

On keyboard 3 digits, d.p., -	תצוגה
6 touches (CX640-T640-V640)	מקלדת מרוחקת
110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC	טרמוסטט
NTC	הפשרה
NTC	תצוגה

כניסות דיגיטליות

configurable	תחילת הפשרה, מפסק לחץ, מגע משני, אזעקה חיצונית, אזעקה חמורה, תאורה, הפעלה מרחוק, מצב חופש
present	חיסכון אנרגיה

יציאות / מגעים

8A	מדחס
16A	הפשרה
8A	מאווררים
16A	תאורה

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות / ערכת תכנות
X-REP	חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק
TTL, RS485 optional	יציאה תקשורת סריאלית

אחר

On keyboard optional	ציפוף פנימי
optional	שעון זמן אמת

מדודות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°÷60°C 32°÷140°F
טמפרטורת אחסון	-30°÷85°C 22°÷185°F
לחות יחסית	20÷85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F

This product is also available with standard case.