

בקר דיגיטלי 2 דרגות עם מגע אזעקה

32x74 מ"מ, התקנה על פנל

XT121C



מאפיינים טכניים

תצוגה	3½ digits, d.p., -
אספקת מתח	12, 24Vac/dc 110, 230Vac

כניסות

רגש	NTC, PTC, Pt100 TcJ, TcK, TcS 4÷20mA, 0÷1V, 0÷10V
-----	---

יציאות / מגעים

דרגה 1	8A
דרגה 2	8A
אזעקה	8A

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present on models with 12/24Vac/dc probe supply
יציאה תקשורת סריאלית	TTL only on models with 12/24Vac/dc probe supply

אחר

כניסת דיגיטלית	present
ציפצוף פנימי	optional

מדידות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP65 with gasket
סוג תצוגה	red LED (13mm high)
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°÷60°C 32°÷140°F
טמפרטורת אחסון	-30°÷85°C 22°÷185°F
לחות יחסית	20÷85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F

Screw-terminal block <2.5mm²

חיבורי מודול חיצוני