

בקר דיגיטלי 2 דרגות עם מחזור זמן/טמפרטורה
32x74 מ"מ, התקנה על פנל

XT220C



מאפיינים טכניים

3½ digits, d.p., -	תצוגה
12, 24Vac/dc 110, 230Vac	אספקת מתח
NTC, PTC, Pt100 TcJ, TcK, TcS 4÷20mA, 0÷1V, 0÷10V	כניסות רגש

יציאות / מגעים

8A	דרגה 1
8A	דרגה 2

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
TTL	יציאה תקשורת סריאלית

אחר

present	כניסת דיגיטלית
optional	ציפוף פנימי

מדדות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP65 with gasket	הגנה קידמית
red LED (13mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm²	חיבורי מודול חיצוני