

"off cycle" defrost digital controller for Normal Temperature

230x210 מ"מ, התקנה על פנל או קיר

XLR130



מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
לוח מקשים	8 push buttons
אספקת מתח	24, 110, 230Vac 110÷230Vac

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC / PTC
תצוגה	NTC / PTC

כניסות דיגיטליות

אזעקה/ניתוק אזעקה/תקלת פרסוסטט/ חיסכון באנרגיה/ ON/ OFF/ משני מגע הפעלת	configurable
מפסק דלת	present

יציאות / מגעים

מרחס	20A
תאורה	16A
אזעקה	8A
מגע משני	20A

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present
יציאה תקשורת סריאלית	RS485 optional

אחר

ציפוף פנימי	present
שעון זמן אמת	optional

מידות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP 65 with gasket

red LED (30.5mm high) with 11 icons	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0 °÷60 °C 32 °÷140 °F	טמפרטורת עבודה
-30 °÷85 °C 22 °÷185 °F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני