

Digital controller for Normal and Low Temperature cold
rooms with temperature an
230x210 מ"מ, התקנה על פנל או קיר

XLH260



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
6 push buttons	לוח מקשים
24, 110, 230Vac 110÷230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC	טרמוסטט
NTC	הפשרה
4÷20mA	לחות

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה/ניתוק אזעקה/תקלת פרסוסטט/ חיסכון באנרגיה/ON משני מגע הפעלת OFF/
present	מפסק דלת

יציאות / מגעים

20A	מדחס
16A	הפשרה
8A	מאווררים
20A	בקרת חימום
8A	הרטבה
16A configurable	יבוש, תאורה

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
RS485 optional	יציאה תקשורת סריאלית

אחר

present	ציפצוף פנימי
---------	--------------

מדידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP 65 with gasket	הגנה קידמית
1st: red LED (25.3mm high) 2nd: yellow LED (20.3mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני