

Multifunction digital controller for medium and low temperature with temperature

100x64 מ"מ, התקנה על פנל

XH260V



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
6 push buttons	לוח מקשים
24, 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC	טרמוסטט
NTC	הפשרה
4÷20mA	לחות

כניסות דיגיטליות

configurable	הגנת גוף חימום, מפסק דלת
--------------	--------------------------

יציאות / מגעים

8A	מדחס
8A	הפשרה
8A	מאווררים
8A	בקרת חימום
8A	הרטבה
8A	יבוש, תאורה

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות / ערכת תכנות
TTL	יציאה תקשורת סריאלית

אחר

optional	ציפוף פנימי
----------	-------------

מדודות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP65 with gasket	הגנה קידמית

1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0 ° ÷ 60 ° C 32 ° ÷ 140 ° F	טמפרטורת עבודה
-30 ° ÷ 85 ° C 22 ° ÷ 185 ° F	טמפרטורת אחסון
20 ÷ 85 %	לחות יחסית
0.1 ° C or 1 ° F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ² and 6.3mm faston	חיבורי מודול חיצוני