

Multifunction digital controller for maturing rooms with management of temperature

100x64 מ"מ, התקנה על פנל

XH340V



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
8 push buttons	לוח מקשים
24, 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC	טרמוסטט
4÷20mA	לחות

כניסות דיגיטליות

configurable	הגנת גוף חימום, מפסק דלת
--------------	--------------------------

יציאות / מגעים

8A	מרחס
8A	מאוררים
8A	בקרת חימום
8A	יבוש, תאורה
8A	תאורה

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות / ערכת תכנות
TTL	יציאה תקשורת סריאלית

אחר

optional	ציפוף פנימי
----------	-------------

מידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP65 with gasket	הגנה קידמית
1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה

אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°÷60°C 32°÷140°F
טמפרטורת אחסון	-30°÷85°C 22°÷185°F
לחות יחסית	20÷85%
רזולוציה	0.1°C or 1°F
חיבורי מודול חיצוני	Screw-terminal block <2.5mm ² and 6.3mm faston