

Digital controller for managing up to 6 compressors or fans

התקנה על מסילה DIN 4

XC460D



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
24, 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC / PTC / 4÷20mA	יניקה
NTC / PTC / 4÷20mA	עיבוי

כניסות דיגיטליות

6	אזעקה
---	-------

יציאות / מגעים

6x5A	מגע
------	-----

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות / ערכת תכנות
TTL	יציאה תקשורת סריאלית
4÷20mA optional	יציאת מאווררים

רישום

last 10	אזעקות
---------	--------

אחר

optional	ציפצוף פנימי
----------	--------------

מדידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה

-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני