

בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה 32x74 מ"מ, התקנה על פנל

XR20CX



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה
12, 24Vac/dc 24, 110, 230Vac	אספקת מתח
9÷40Vdc (only for models with compressor = 8A)	

כניסות רגשים

NTC / PTC	טרמוסטט
NTC / PTC on HOT KEY	עיבוי

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה, מגע עזר, תחילת הפשרה, מפסק דלת, מפסק לחץ, רגש
--------------	--

יציאות / מגעים

8A, 20A optional	מרחס
------------------	------

יציאות אחרות

present	חיבור מפתח תיכנות
X-REP optional	חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק
TTL	יציאה תקשורת סריאלית

אחר

optional	ציפצוף פנימי
----------	--------------

מדדות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP65	הגנה קידמית
red LED (13mm high) with icons blue LED optional	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה

-25°÷60°C -13°÷140°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני