

בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה, מגע
אזעקה/תאורה, יציאת תקשורת
התקנה על מסילה DIN 4

XR130D



מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	110, 230Vac

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC / PTC
תצוגה	NTC / PTC

כניסות דיגיטליות

תחילת הפשרה, מפסק לחץ, חיסכון אנרגיה, מגע מגע משני, אזעקה חיצונית, אזעקה חמורה	configurable
מפסק דלת	present

יציאות / מגעים

מדחס	8A
אזעקה	16A

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present
יציאה תקשורת סריאלית	RS485

אחר

ציפוף פנימי	present
-------------	---------

מדידות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
סוג תצוגה	red LED (13.2mm high)
אגירת נתונים	EEPROM memory
טמפרטורת עבודה	0°÷60°C 32°÷140°F
טמפרטורת אחסון	-30°÷85°C 22°÷185°F

20÷85%	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני