

Multifunction controller for refrigerated trucks with normal temperature, "off c 38x185 מ"מ, התקנה על פנל

XW20L-3



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה
6 push buttons	לוח מקשים
8÷40Vdc	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC / PTC	טרמוסטט
-----------	---------

כניסות דיגיטליות

configurable	אזעקה, תחילת הפשרה, מפסק דלת, מפסק לחץ
--------------	---

יציאות / מגעים

8A	מדחס
8A	תאורה

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
---------	---------------------------------

אחר

optional	ציפוף פנימי
----------	-------------

מדידות

Probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

self extinguishing ABS	מארז
IP65 with gasket	הגנה קידמית
red LED (13.2mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה

Screw-terminal block <2.5mm²
and 6.3mm faston

חיבורי מודול חיצוני