

Digital controller for cooking ovens with separated ceiling and bottom temperatu

144x72 מ"מ, התקנה על פנל

XF331M



מאפיינים טכניים

2 displays, 3 digits	תצוגת טמפרטורה
4 digits	תצוגת שעות
24, 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

Pt100 / TCJ / TCK	עליון
Pt100 / TCJ / TCK	תחתון

יציאות / מגעים

8A	עליון
8A	תחתון
8A	הפעלה/הפסקה
8A	תאורה
12A	מחולל אדים
8A	הורקת אדים

יציאות אחרות

present	חיבור מפתח תיכנות
---------	-------------------

אחר

present	כניסת דיגיטלית
optional	ציפוף פנימי

מדידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP54 with gasket	הגנה קידמית
red LED (13.2mm high, timer 10.5mm)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C	טמפרטורת אחסון

22°÷185°F	
20÷85%	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F	רזולוציה
Disconnectable screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני