

Digital controller for cooking ovens with separated ceiling
and bottom temperatu
144x72 מ"מ, התקנה על פנל

XF332M



מאפיינים טכניים

2 displays, 3 digits	תצוגת טמפרטורה
4 digits	תצוגת שעות
24, 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

Pt100 / TCJ / TCK	עליון
Pt100 / TCJ / TCK	תחתון

יציאות / מגעים

8A	עליון
8A	תחתון
12A	מאווררים
8A	תאורה
8A	הזרקת אדים
8A	יניקת אדים

יציאות אחרות

present	חיבור מפתח תיכנות
---------	-------------------

אחר

optional	ציפצוף פנימי
----------	--------------

מדידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP54 with gasket	הגנה קידמית
red LED (13.2mm high, timer 10.5mm)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון

20÷85%	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F	רזולוציה
Disconnectable screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני