

בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, יציאת תקשורת

32x74 מ"מ, התקנה על פנל

XR160C



מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	12, 24Vac/dc

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC / PTC
הפשרה	NTC / PTC
תצוגה	NTC / PTC

כניסות דיגיטליות

תחילת הפשרה, מפסק לחץ, חיסכון אנרגיה, מגע מגע משני, אזעקה חיצונית, אזעקה חמורה	configurable
מפסק דלת	present

יציאות / מגעים

מחדס	8A
הפשרה	8A
מאווררים	8A

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present
חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק	X-REP optional
יציאה תקשורת סריאלית	RS485
יציאה אנלוגית	4÷20mA optional

אחר

ציפצוף פנימי	present
--------------	---------

מדידות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
הגנה קידמית	IP65 with gasket

red LED (13.2mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0 °÷60 °C 32 °÷140 °F	טמפרטורת עבודה
-30 °÷85 °C 22 °÷185 °F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני