

Probes and alarms data acquisition module, without display, able to read up to 12 inputs

התקנה על מסילה DIN 4

XJP40D

- For collecting data from any kind of installation
- Up to 6 inputs for NTC, PTC, 4÷20mA and 0÷10V and 3 digital inputs or 4 Pt100 inputs and 4 digital inputs
- Remote display option
- Standard communication protocol ModBUS-RTU
- 6VA max power absorption



מאפיינים טכניים

24, 110, 230Vac	אספקת מתח
-----------------	-----------

כניסות

4x Pt100	אנלוגית
4	כניסה דיגיטלית (עם חשמל)

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות / ערכת תכנות
X-REP	חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק
KB1-PRG	יציאת פנל הפעלה מרחוק
RS485	יציאה תקשורת סריאלית

אחר

4	כתובת עבור תקשורת
---	-------------------

מדידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני

Accessories:
programming keyboard KB1-PRG

cable CAB/KB11