

בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, מגע עזר,
יציאת תקשורת
32x74 מ"מ, התקנה על פנל

XR170C



מאפיינים טכניים

תצוגה	3 digits, d.p., -
אספקת מתח	12, 24Vac/dc

כניסות רגשים

טרמוסטט	NTC / PTC
הפשרה	NTC / PTC
תצוגה	NTC / PTC

כניסות דיגיטליות

תחילת הפשרה, מפסק לחץ, חיסכון אנרגיה, מגע מגע משני, אזעקה חיצונית, אזעקה חמורה	configurable
מפסק דלת	present

יציאות / מגעים

מרחס	8A
הפשרה	8A
מאווררים	8A
אזעקה	8A

יציאות אחרות

יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות	present
חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק	X-REP optional
יציאה תקשורת סריאלית	RS485
יציאה אנלוגית	4÷20mA optional

אחר

ציפצוף פנימי	present
--------------	---------

מדדות

תחום מדידה	probe dependent
דיוק	Better than 1% of full scale

כללי

מארז	Self extinguishing ABS
------	------------------------

IP65 with gasket	הגנה קידמית
red LED (13.2mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה
Screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני