

בקר צ'ילר / משאבת חום רב שימושים עבור מעגל אחד מדחס אחד

32x74 מ"מ, התקנה על פנל

IC111CXI



מאפיינים טכניים

4 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
6 push buttons	לוח מקשים
12Vac/dc, 24Vac/dc optional	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC - configurable	רגש 1
NTC - configurable	רגש 2
NTC/4÷20mA configurable	רגש 3
NTC/dig inp configurable	רגש 4

כניסות דיגיטליות

present	מפסק לחץ נמוך
present	מפסק לחץ גבוהה
4 configurable	מס' כניסה דיגיטלית

יציאות / מגעים

5A	יציאה/מגע מדחס 1
5A configurable	יציאה/מגע 2
5A configurable	יציאה/מגע 3
5A configurable	יציאה/מגע 4
5A configurable optional	יציאה/מגע 5

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות
present (for VICX610)	יציאת פנל הפעלה מרחוק
TTL	יציאת תקשורת סריאלית
12Vdc - 40mA max	יציאת אזעקה
4÷20mA or 0÷10V for fan speed module-optional	יציאה אנלוגית
PWM	סיגנל עבור TRIAC או הפעלה/הפסקה של מודול מאוורר

אחר

2A	מודול TRIAC
optional	ציפוף פנימי
optional	שעון זמן אמת

מדדות

Pressure probe: 0÷50bar NTC probe: -40÷110°C (-40÷230°F)	תחום מדידה
±0.7°C ±1digit	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP 65 with gasket	הגנה קידמית
5VA max	צריכת אנרגיה
1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
-10°C ÷ 60°C 14°F ÷ 140°F	טמפרטורת עבודה
-30°C ÷ 85°C -22°F ÷ 185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85% (non condensing)	לחות יחסית
0.1°C or 1°F (selectable)	רזולוציה
Disconnectable connectors (12-14 pin or 14-6 pin or 16-8 pin)	חיבורי מודול חיצוני