

Advanced multifunction controllers for chiller with heat pump and chillers with

38x185 מ"מ, התקנה על פנל

IC280L



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
8 push buttons	לוח מקשים
12Vac/dc, 24Vac/dc optional	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC/PTC/4÷20mA/0÷5V 10 configurable	כל הרגשים
--	-----------

כניסות דיגיטליות

18 configurable	מס' כניסה דיגיטלית
-----------------	--------------------

יציאות / מגעים

10 of 5A	מ. יציאות ריליי
----------	-----------------

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות / ערכת תכנות
V1820 (up to 2)	יציאת פנל הפעלה מרחוק
TTL	יציאה תקשורת סריאלית
2	יציאת PWM למאוורר מעבה
2 configurable	יציאת 0.10V או 4.20mA למאוורר מעבה
4 configurable	יציאת 0.10V או 4.20mA לקירור עצמי, מגע חיצוני

אחר

optional	ציפצוף פנימי
optional	שעון זמן אמת

מדידות

Pressure probe: 0÷50bar NTC probe: -30÷70°C (-22÷158°F) PTC probe: 0÷150°C (32÷302°F)	תחום מדידה
±0.7°C ±1digit	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP 65 with gasket	הגנה קידמית
10VA max	צריכת אנרגיה
1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
-10°÷60°C 14°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C -22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85% (non condensing)	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F (selectable)	רזולוציה
Disconnectable connectors (12-14 pin or 14-6 pin or 16-8 pin)	חיבורי מודול חיצוני