

בקר צ'ילר רב שימושים עבור מעגל אחד, שני מדחסים 38x185 מ"מ, התקנה על פנל

IC120L



מאפיינים טכניים

3 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
6 push buttons	לוח מקשים
12Vac/dc, 24Vac/dc optional 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC - configurable	רגש 1
NTC - configurable	רגש 2
NTC/4÷20mA configurable	רגש 3
NTC/dig inp configurable	רגש 4

כניסות דיגיטליות

present	מפסק לחץ נמוך
present	מפסק לחץ גבוהה
4 configurable	מס' כניסה דיגיטלית

יציאות / מגעים

8A	יציאה/מגע מדחס 1
8A configurable	יציאה/מגע 2
8A configurable	יציאה/מגע 3
8A configurable	יציאה/מגע 4
8A configurable	יציאה/מגע 5

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות / ערכת תכנות
present (for VI610)	יציאת פנל הפעלה מרחוק
TTL	יציאה תקשורת סריאלית
12Vdc - 40mA max	יציאת אזעקה
-4÷20mA for fan speed module optional	יציאה אנלוגית
PWM	סיגנל עבור TRIAC או הפעלה/הפסקה של מודול מאוורר

אחר

optional	ציפוף פנימי
optional	שעון זמן אמת

מדדות

0÷35bar or -40÷110°C (-40÷230°F)	תחום מדידה
±0.7°C ±1digit	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP 65 with gasket	הגנה קידמית
5VA max	צריכת אנרגיה
1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
-10°C÷60°C 14°C÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°C÷85°C -22°C÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85% (non condensing)	לחות יחסית
0.1°C or 1°F (selectable)	רזולוציה
Disconnectable connectors (12-14 pin or 14-6 pin or 16-8 pin)	חיבורי מודול חיצוני