

בקר צ'ילר עם משאבת חום רב שימושים עבור מעגל אחד, שני מדחסים עד ארבע דרגות 32x74 מ"מ, התקנה על פנל

IC206CX



מאפיינים טכניים

4 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
6 push buttons	לוח מקשים
12Vac/dc, 24Vac/dc optional	אספקת מתח

כניסות רגשים

6 configurable	NTC, PTC, 4÷20mA, 0÷5V
----------------	------------------------

כניסות דיגיטליות

11 configurable	מס' כניסה דיגיטלית
-----------------	--------------------

יציאות / מגעים

6 of 5A	מ. יציאות ריליי
---------	-----------------

יציאות אחרות

present	יציאה מפתח תכנות 64/ערכת תכנות
present (for 2x VICX610 or 1x VGICX620)	יציאת פנל הפעלה מרחוק
TTL	יציאה תקשורת סריאלית
2 configurable	יציאות PWM / 10V÷0 למודול משנה מהירות מאוורר
2 configurable	יציאות אנלוגיות 10V÷0
present	יציאת LAN

אחר

optional	ציפצוף פנימי
optional	שעון זמן אמת

מדדות

Pressure probe: 0÷50bar NTC probe: -50÷110°C (-58÷230°F) PTC probe: -50÷150°C (58÷302°F)	תחום מדידה
±0.7°C ±1digit	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP 65 with gasket	הגנה קידמית
10VA max	צריכת אנרגיה
1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
-10°÷60°C 14°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C -22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85% (non condensing)	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F (selectable)	רזולוציה
Disconnectable connectors (12-14 pin or 14-6 pin or 16-8 pin)	חיבורי מודול חיצוני