

Digital controller with up to 7 outputs for compressor racks

72x144 מ"מ, התקנה על פנל

XC807M



מאפיינים טכניים

4 digits, d.p., -	תצוגה 1
4 digits, d.p., -	תצוגה 2
24, 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC, 4÷20mA	יניקה
NTC, 4÷20mA	עיבוי

כניסות דיגיטליות

present	מפסק לחץ נמוך
present	מפסק לחץ גבוה
present	גובה נוזל
7	Load safety

יציאות / מגעים

7x8A	מגע
2x8A	אזעקה

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות / ערכת תכנות
RS485	יציאה תקשורת סריאלית

רישום

last 10	אזעקות
---------	--------

אחר

present	חסכון מצב עבור מוקטן SET (באנרגיה)
present	ציפצוף פנימי
present	שעון זמן אמת

מדידות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
IP54 with gasket	הגנה קידמית
1st: red LED (13.2mm high) 2nd: green LED (13.2mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F	רזולוציה
Disconnectable screw-terminal block <2.5mm ²	חיבורי מודול חיצוני