

בקר מתוכנת iProCHILL למיזוג אויר, עד 10 יציאות התקנה על מסילה DIN 10

IPC410D



מאפיינים טכניים

24Vac/dc	אספקת מתח
----------	-----------

כניסות רגשים

10 configurable	
-----------------	--

כניסות דיגיטליות

20 configurable	מבודד אופטי
-----------------	-------------

יציאות / מגעים

9x5A + 1x8A	ניתן להגדיר
-------------	-------------

יציאות אחרות

present, up to 3 (for VGIPC)	חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק
2	יציאת PWM למודול משנה מהירות מאוורר
2 configurable	יציאת 4.20mA או 0.10V למשנה מהירות מאוורר
4 configurable	חיצוני ממסר יציאת 0÷10V אנלוגי או
RS485	יציאה סריאלית-מסטר
RS485	יציאת סריאלית-סלייב
present	USB
GSM, XWEB Modem - optional	יציאת מודם
present	יציאת Bus CAN
optional	אטרנט זמין

אחר

optional	ציפוף פנימי
present	שעון זמן אמת
IProEX60D	מודול התפשטות
optional	מודם פנימי

מידות

Pressure probe: 0÷50bar NTC probe: -40÷110°C (-40÷230°F) PTC probe: -40÷150°C (-40÷302°F)	תחום מדידה
±0.7°C ±1digit	דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
20VA max	צריכת אנרגיה
1st: red LED (8.0mm high) 2nd: yellow LED (5.6mm high)	סוג תצוגה
EEPROM memory	אגירת נתונים
-10°÷60°C 14°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C -22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85% (non condensing)	לחות יחסית
0.1°C or 1°F (selectable)	רזולוציה
Disconnectable connectors	חיבורי מודול חיצוני