

Advanced multifunction controller for normal and low temperature ventilated appl

התקנה על מסילה DIN 8 או פורמט OS

XM669K



מאפיינים טכניים

On keyboard 3 digits, d.p., -	תצוגה
6 push buttons (CX660)	מקלדת מרוחקת
12Vac/dc 24, 110, 230Vac 110, 230Vac	אספקת מתח

כניסות רגשים

NTC/PTC/Pt1000 configurable	טרמוסטט
NTC/PTC/Pt1000 configurable	הפשרה
NTC/PTC/Pt1000 configurable	תצוגה
NTC/PTC/Pt1000 configurable	מגע עזר
NTC/PTC/Pt1000/4÷20mA/0÷5V config	לחץ יניקה
NTC/PTC/Pt1000 configurable	טמפרטורת יניקה

כניסות דיגיטליות

2 configurable	תחילת הפשרה, מפסק לחץ, מגע משני, אזעקה חיצונית, אזעקה חמורה, תאורה, הפעלה מרחוק, מצב חופש
----------------	---

יציאות / מגעים

8A	מדחס
16A	הפשרה
8A	מאווררים
16A	תאורה

יציאות אחרות

present	יציאת מפתח תכנות / ערכת תכנות
X-REP	חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק
TTL, RS485 optional	יציאת תקשורת סריאלית
optional	יציאות 4÷20mA / 0÷10V
optional	יציאת 12V / 30mA / PWM
present	יציאת LAN
present	

אחר

On keyboard optional	ציפצוף פנימי
present	שעון זמן אמת

מדירות

probe dependent	תחום מדידה
Better than 1% of full scale	דיוק

כללי

EEPROM memory	אגירת נתונים
0°÷60°C 32°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C 22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85%	לחות יחסית
0.1°C or 1°F	רזולוציה

This product is also available in open board format.