

בקר מתוכנת ליישומים כללים, עד 15 יציאות התקנה על מסילה DIN 10

IPG115D



מאפיינים טכניים

אספקת מתח 24Vac/dc (from TF20D)

כניסות רגשים

10 configurable

כניסות דיגיטליות

מבודד אופטית 20 configurable

יציאות / מגעים

ניתן להגדיר 12x5A +3x8A

יציאות אחרות

חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק present, up to 3 (for VGIPD)

יציאת פנל הפעלה מרחוק VGIPG (up to 2)

יציאת PWM למודול משנה מהירות מאוורר 2

יציאת 0.10V או 4.20mA למשנה מהירות מאוורר 2 configurable

חיצוני ממסר יציאת 0÷10V אנלוגי או 4 configurable

יציאה סריאלית-מסטר RS485

יציאת סריאלית-סליב RS485

USB present

יציאת מודם GSM, XWEB Modem - optional

יציאת Bus CAN present

אטרנט זמין optional

אחר

ציפצוף פנימי present

שעון זמן אמת present

מודול התפשטות IPROEX60D

מודם פנימי optional

מדידות

תחום מדידה Pressure probe: 0÷50bar

NTC probe: -40÷110°C (-40÷230°F)

PTC probe: -40÷150°C (-40÷302°F)

±0.7°C ±1digit

דיוק

כללי

Self extinguishing ABS	מארז
20VA max	צריכת אנרגיה
EEPROM memory	אגירת נתונים
-10°÷60°C 14°÷140°F	טמפרטורת עבודה
-30°÷85°C -22°÷185°F	טמפרטורת אחסון
20÷85% (non condensing)	לחות יחסית
0.1 °C or 1 °F (selectable)	רזולוציה
Disconnectable connectors	חיבורי מודול חיצוני